



# Reglament Tècnic Hypercar 2024

Adaptació del reglament del Resiscat per  
aplicació al Campionat de Velocitat de  
Llum Llamp

## RESISCAT

### COPA HYPERCAR 2024

Carrosseria	Sèrie (excepte retrovisors, antenes i limpies) Es permeten alerons de goma. No es poden veure elements mecànics vist des de a dalt.	15 grams
Cockpit	Lexan (Excepte els vidres, que han de ser els originals)	Específic de cada model
Xassís	El nom del participant ha de figurar en el xassís. És permès retallar les petites unions del xassís.	De sèrie, específic de cada model, Permés xassís 3D específic del mateix fabricant.
Bancada	Anglewinder, Prohibit bancada 3D i bancada metàl·lica. Permés rodament a boles.	Lliure
Suspensions	Permeses de molla o imants (Es permet posar la suspensió tan al davant, lateral com al darrere)	Lliure
Motor	Sèrie SC-0029b	(max 4 gaus i 23.500RPM a roda)
Pinyó	Lliure en número de dents	Lliures
Corona	Lliure en número de dents	Lliures
Pneumàtics Davant	De goma que crobreixin la llanta	Lliures
Pneumàtics Posteriors	AS20	SC-4760 / SC-4752 SC-4761 / SC-4756
Llantes davant	Mínim 16.2mm x 8 mm ample	Lliures (fons pla amb tapa-cubos)
Llantes posterior	Mínim 16.2mm x 8 mm ample	Lliures (fons pla amb tapa-cubos)
Amplada tren davanter	Màxima amplada de carrosseria o -2mm de l'amplada de carrosseria	
Amplada tren Eixos	Màxima amplada de la Acer, titani i carbono	Lliures
Guia	No es permet la modificació del suport en el xassís	Lliures
Cables, trenes i Separadors/stoppers		Lliures

### Llanta 3D Correcta :



### Llanta 3D amb fons Pla: *(obligat tapa-cubos)*

